

启动和连续通排气阀的组合

最大阀前压力bar	温度 °C	0,1 bar 下的Q Nm ³ /h 空气	6 bar 下的Q Nm ³ /h 空气	Belüftung Nm ³ /h 空气	连接尺寸			不锈钢	说明	型号
					G	DN	*			
10	40	560	88	476		50 - 100	*	•	可用于被污染的水，完全不锈钢制成	1.84
16	130	1030	209	875		50 - 150	*	•	完全不锈钢制成，在无压状态下也可关闭	1.74
16	70	2250	18	4100		50 - 100			用于废水的带环氧化物涂层的铸件阀门	1.85
25	70	7600	10	4500		50 - 200			用于水的带环氧化物涂层的铸件阀门	1.75
25	130	10708	9,8	9100		50 - 300	*	•	启动或排空时有最大流量的阀门	6.54

通排气阀和真空破坏阀组合

最大阀前压力bar	温度 °C	6 bar 下的Q Nm ³ /h Luft	Belüftung Nm ³ /h Luft	连接尺寸			不锈钢	说明	型号
				G	DN	*			
10	60	61	223		100	*	•	带软密封球的真空破坏阀	1.59
10	60	121	1500		100	*	•	真空破坏阀可设定，特别的大通气量	1.57

* 其它连接也有可能

流量是指0 °C 和1,01325 bar压力下的干燥空气。

特殊型号请先咨询。

所有压力是指表压。

本公司保留改变技术参数的权利。