

Ersatzteile und Zubehör

Zubehör SC 3, 4, 7, 8

Schwimmer aus CrNiMo-Stahl



Abmessungen [mm] und Gewichte [kg] SC 3 und SC 4

Durchmesser mm	60	70	80	90	100	110	120	130	150
Wanddicke mm	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1
Druck (bis 120 °C) bar	34	52	42	32	30	26	24	31	24
Muffe G	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
Innenrohr ø mm	-	-	-	-	-	12	12	12	12
Füllschraube G	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4	1/4
Gewicht kg	0,06	0,10	0,13	0,16	0,22	0,28	0,31	0,46	0,63

Schwimmkraft [kg] SC 3 und SC 4 in kaltem Wasser

ø60	ø70	ø80	ø90	ø100	ø110	ø120	ø130	ø150
0,06	0,08	0,14	0,22	0,30	0,42	0,595	0,69	1,14

Verdrängung [dm³] SC 3 und SC 4

ø60	ø70	ø80	ø90	ø100	ø110	ø120	ø130	ø150
0,113	0,180	0,268	0,382	0,523	0,697	0,905	1,15	1,77

Abmessungen [mm] und Gewichte [kg] SC 3 und SC 4

Durchmesser mm	160	180	200	220	250	280	320	380	460
Wanddicke mm	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Druck (bis 120 °C) bar	21	33	30	26	24	21	16	13	7
Muffe G	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/4	3/4	3/4
Innenrohr ø mm	16	16	16	16	16	16	20	20	20
Füllschraube G	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/4	3/4	3/4
Gewicht kg	0,67	1,26	1,53	1,88	2,37	2,94	3,87	5,35	8,14

Schwimmkraft [kg] SC 3 und SC 4 in kaltem Wasser

ø160	ø180	ø200	ø220	ø250	ø280	ø320	ø380	ø460
1,47	1,79	2,66	3,70	5,81	8,55	13,29	23,38	42,81

Verdrängung [dm³] SC 3 und SC 4

ø160	ø180	ø200	ø220	ø250	ø280	ø320	ø380	ø460
2,14	3,05	4,19	5,58	8,18	11,19	17,16	28,73	50,95

Abmessungen [mm] SC 7 und SC 8

Durchmesser mm	200	240	280	305	340
Höhe mm	200	240	280	305	340
Innenrohr ø mm	16	16	16	20	20
Füllschraube G	3/8	3/8	3/8	3/8	3/4
Gewicht kg	1,3	2,3	3,2	3,8	4,6

Schwimmkraft [kg] SC 7 und SC 8

Durchmesser/Höhe mm	200/200	240/240	280/280	305/305	340/340
Schwimmkraft kg	4,2	7,2	11,8	15,6	21,7

Verdrängung [dm³] SC 7 und SC 8

Durchmesser/Höhe mm	200/200	240/240	280/280	305/305	340/340
Verdrängung dm³	5,5	9,5	15	19,4	26,3

Abmessungen [mm] SC 7 und SC 8

Durchmesser mm	380	420	460	500	600
Höhe mm	380	420	460	500	600
Innenrohr ø mm	20	20	20	24	24
Füllschraube G	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gewicht kg	5,8	6,9	9,9	11,8	17

Schwimmkraft [kg] SC 7 und SC 8


Durchmesser/Höhe mm	380/380	420/420	460/460	500/500	600/600
Schwimmkraft kg	31,2	42,1	55,1	71,2	130

Verdrängung [dm³] SC 7 und SC 8


Durchmesser/Höhe mm	380/380	420/420	460/460	500/500	600/600
Verdrängung dm³	37	49	65	83	147




SC 3
mit Gabel, ohne Füllschraube,
für Druckbehälter




SC 4
mit Innenrohr und Füllschraube,
für Druckbehälter



SC 7
mit Gabel und Füllschraube,
für drucklose Behälter



SC 8
mit Innenrohr und Füllschraube,
für drucklose Behälter



Sonderausführungen auf Anfrage.
Alle Druckangaben als Überdruck angegeben.
Technische Änderungen vorbehalten.