

## für Behältereinbau

Durchfluss			Druck bar	K <sub>vs</sub> -Wert m <sup>3</sup> /h	Anschluss			Niro	Hinweise	Typ
W	S	E			G	DN	*			
		•	8	2,8 - 195		20 - 150			Zuflussventil aus Guss	12
•	•		8	0,5 - 21	3/8 - 1 1/2		*	•	Zufluss-oder Abflussventil, Zufluss nur in geschlossene Behälter	94
		•	8	0,5 - 82	3/8 - 1	40 - 80	*	•	Zufluss-oder Abflussventil, für geschlossene oder offene Behälter	98

## Überfüllsicherungen

Durchfluss			Druck bar	K <sub>vs</sub> -Wert m <sup>3</sup> /h	Anschluss			Niro	Hinweise	Typ
W	S	E			G	DN	*			
	•		16	11 - 230		32 - 200			für brennbare Flüssigkeiten, PTB zugelassen	36SF

\* andere Anschlüsse möglich, • aus Edelstahl tiefgezogen

**W = waagerechter Durchfluss**

**S = senkrechter Durchfluss**

**E = Durchfluss in Eckform**

Sonderausführungen auf Anfrage.

Alle Druckangaben als Überdruck angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten